

Fertigungsbelegung

Pin assignment name: 10007

Index:

Nur für interne Zwecke!

22.03.2024

Connector name: 10-pol AMPHENOL

Pin-count: 10

Internal Connector

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Level	Driver	NC	Colour	IC-Description	Pin	IC-Text	Special
A	CH_A_OUT	Channel A	Sinus 0,5V			brown				(Lötunkt)
B	/CH_A_OUT	Channel A inverted	Sinus 0,5V			green				(Lötunkt)
C	CH_B_OUT	Channel B	Sinus 0,5V			gray				(Lötunkt)
D	/CH_B_OUT	Channel B inverted	Sinus 0,5V			pink				(Lötunkt)
E	CH_I_OUT	Channel Reference				red				(Lötunkt)
F	/CH_I_OUT	Channel Reference inverted				black				
G	not connected									
H	not connected									
I	Supply Voltage IN	Supply voltage	5V			blue				(Lötunkt)
J	Ground IN	Ground	0V			white				(Lötunkt)

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.