

Pin assignment

Pin assignment number: 10280

Index:

13.01.2021

Connector name: with cable outlet

Pin-count: 25

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	O_D0	Data output	red
2	O_D1	Data output	blue
3	O_D2	Data output	yellow
4	O_D3	Data output	green
5	O_D4	Data output	white
6	O_D5	Data output	pink
7	O_D6	Data output	black
8	O_D7	Data output	violet
9	O_D8	Data output	brown/green
10	O_D9	Data output	white/yellow
11	O_D10	Data output	yellow/brown
12	O_D11	Data output	white/gray
13	O_D12	Data output	gray/brown
14	not connected		
15	not connected		
16	not connected		
17	not connected		
18	not connected		
19	not connected		
20	not connected		
21	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	white/red
22	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	white/blue
23	Ground IN	Ground	white/black
24	Supply Voltage IN	Supply voltage	brown
25	Ground IN	Ground	gray

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.