

Pin assignment

Pin assignment number: 2754

Connector name: 25-pol HARTING

Index:

Pin-count: 25

13.01.2021

Page: 1/1

| Pin | Designation | Description | Colour |
|-----|-------------------|-------------------------------|--------|
| A1 | O_D0 | Data output | - |
| A2 | O_D1 | Data output | - |
| A3 | O_D2 | Data output | - |
| A4 | O_D3 | Data output | - |
| A5 | O_D4 | Data output | - |
| A6 | O_D5 | Data output | - |
| A7 | not connected | | - |
| A8 | Ground IN | Ground | - |
| A9 | Ground IN | Ground | - |
| B2 | O_D6 | Data output | - |
| B3 | O_D7 | Data output | - |
| B4 | O_D8 | Data output | - |
| B5 | not connected | | - |
| B6 | not connected | | - |
| B7 | Parity | Static HIGH | - |
| B8 | Parity | Static LOW | - |
| C1 | not connected | | - |
| C2 | Parity | Parity Odd | - |
| C3 | Direction IN | Counting direction increasing | - |
| C4 | Supply Voltage IN | Supply voltage | - |
| C5 | not connected | | - |
| C6 | CH_A_OUT | Channel A | - |
| C7 | /CH_A_OUT | Channel A inverted | - |
| C8 | CH_B_OUT | Channel B | - |
| C9 | /CH_B_OUT | Channel B inverted | - |

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.