

Pin assignment

Pin assignment number: 4159

Index:

13.01.2021

Connector name: with cable outlet

Pin-count: 16

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	O_D0	Data output	green
2	O_D1	Data output	yellow
3	O_D2	Data output	gray
4	O_D3	Data output	pink
5	O_D4	Data output	blue
6	O_D5	Data output	red
7	O_D6	Data output	black
8	O_D7	Data output	violet
9	O_D8	Data output	gray/pink
10	O_D9	Data output	red/blue
11	O_D10	Data output	white/green
12	O_D11	Data output	brown/green
13	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	white/yellow
14	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	yellow/brown
15	Supply Voltage IN	Supply voltage	white
16	Ground IN	Ground	brown

SCHIRM :

'Schirm vom Kabel (Litze: grün/gelb) an Lötöse M2,5 anlöten !!!

,

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.
,