

Pin assignment

Pin assignment number: 4034

Index: A + 4004 = K367A

20.09.2011

Connector name: 5-pol.M12-Bush

Pin-count: 5

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Level	Driver	NC	Colour
1	CAN Shield					brown
2	Supply Voltage IN	Supply voltage	11-27V			white
3	Ground IN	Ground	0V			blue
4	CAN H			82C250		black
5	CAN L			82C250		gray

WARNING !!

**'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !!!
Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.**

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen !!! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Pin assignment

Pin assignment number: 4004

Index: + 4034A = K367A

20.09.2011

Connector name: 5-pol. M12-Connector

Pin-count: 5

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Level	Driver	NC	Colour
1	CAN Shield					brown
2	Supply Voltage IN	Supply voltage	11-27V			white
3	Ground IN	Ground	0V			blue
4	CAN H			82C250		black
5	CAN L			82C250		gray

WARNING !!

**'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !!!
Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.**

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen !!! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.