

Pin assignment

Pin assignment number: 10864 + 10865 = K478

Index:

12.03.2018

Connector name: 5-pol M12-Connector

Pin-count: 5

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Level	Driver	NC	Colour
1	CAN GND					brown
2	Supply Voltage IN	Supply voltage	11-27V			white
3	Ground IN	Ground	0V			blue
4	CAN H			82C250		black
5	CAN L			82C250		gray

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Pin assignment

+ 10864 = K478

Pin assignment number: 10865

Index:

12.03.2018

Connector name: 5-pol M12-Bush

Pin-count: 5

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Level	Driver	NC	Colour
1	CAN GND					brown
2	Supply Voltage IN	Supply voltage	11-27V			white
3	Ground IN	Ground	0V			blue
4	CAN H			82C250		black
5	CAN L			82C250		gray

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.