

**Steckerbelegung
ZE-115 (Heavy-Duty) / CE-100 Absolut-Inkremental-Seriell**

Printklemmen:

2-polig, Anschlußwinkel 45°, Rastermaß 5 mm, Schraube M 2,6 x 5,3 mm, Bohrloch Ø 1,3 mm
Nennquerschnitt 1,5 mm², Anschlußraum bis zu 2,5 mm² für massive oder feindrähtige Leiter,
Nennspannung 250 V, Nennstrom nach VDE 0100: 15 A

X1 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 Ein-/Ausgang Serielle Programmierschnittstelle RS485+
- Pin 2 Ein-/Ausgang Serielle Programmierschnittstelle RS485-

X2 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 Ausgang Kanal A, Push-Pull
- Pin 2 Ausgang Kanal /A, Push-Pull

X3 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 Ausgang Kanal B, Push-Pull
- Pin 2 Ausgang Kanal /B, Push-Pull

X4 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 Ausgang Laden Ende, Push-Pull
- Pin 2 Eingang Laden, 11-27 V DC

X5 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 0V-Versorgung
- Pin 2 US-Versorgung, 11-27 V DC

X6 - Schraubklemme 2-polig

- Pin 1 Eingang für 2. Preset, 11-27 V DC
- Pin 2 Eingang für 1. Preset, 11-27 V DC

