



Tochteranzeige TA-MINI-UNI



Eglishalde 6
D-78647 Trossingen
Tel. +49 - (0) 74 25 / 228 - 0
Fax +49 - (0) 74 25 / 228 - 33
<http://www.tr-electronic.de>
Germany



- **Artikel-Nr.: 485-80020**
- **8-stellige Master/Slave Anzeigeeinheit für Frontplatten-Einbau**
- **Programmierbar über USB-Schnittstelle und PC Anwendungsprogramm TRWinProg**
- **Integrierte SSI-Schnittstelle, schaltbar als SSI-Master, SSI-Slave und Mithörbetrieb**
- **Geräteanschlutung für die Protokolle TRWinProg, EprogW32, LTProg und LLB**
- **Kaskadierung von mehreren Slave-Anzeigen möglich**

Kenndaten

Versorgungsspannung	11...30 V DC
Stromaufnahme ohne Last.....	< 350 mA
Anzeige	7-Segment LED, 8-stellig, 10 mm hoch
Geräte-Anbindung ¹⁾	
- Über RS485	Protokolle: TRWinProg, EprogW32, LTProg
- Über RS422	Protokolle: LLB
- Über SSI	SSI-Frequenz: 100 kHz...750 kHz
	SSI-Code: Gray, Binär
	SSI-Datenbits: 12...31
	Monozeit: > 20 µs
Programmierung der Anzeige	
- Über USB	PC Anwendungsprogramm TRWinProg, WINDOWS® kompatibel
- Alternativ über RS485	mittels USB/RS485 PC-Adapter und TRWinProg
Anzeige-Parameter ¹⁾	
- Dezimal Punkt	Kommaverschiebung 0...7 Stellen
- Führende Nullen	Einblendung/Ausblendung
- Darstellung	Dezimal mit/ohne Vorzeichen, HEX, Binär
- Refreshzeit	50 ms...2000 ms
- Anzeigekapazität	≤ 26 Bit
- Einheit.....	mm/Inch
- Optionen für Slave-Anzeige.....	Mastereinstellungen übernehmen, eigene Einstellungen
- Offset	unabhängiger Anzeigen-Offset
- Skalierung.....	eigene Skalierung der Anzeige
- Zählrichtung.....	eigene Zählrichtungsvorgabe für die Anzeige
- Warngrenze Versorgung	Pegelvorgabe TA-MINI-UNI Versorgungsspannung
Normgehäuse.....	schlagfester Kunststoff
Abmaße (BxHxT)	96 mm x 24 mm x 120 mm ohne Stecker
Einbaumaße Frontplatte.....	92,5 ^{+0,5} mm x 21,5 ^{+0,5} mm x 167 mm mit Stecker, Frontplattenstärke ≤ 4 mm
Masse.....	typisch 0,2 kg

¹⁾ programmierbar

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur 0 °C...+60 °C
Schutzart, DIN EN 60529:1991 ²⁾ IP 43

²⁾ gültig mit aufgeschraubtem Gegenstecker und/oder verschraubter Kabelverschraubung

Maßzeichnung

