


12pol. Contact-Stecker
(Linkscodiert NR.1028)

Rohr-Länge: 33.5mm

ARTIKEL-BEZ.:	IE-58-A
IMPULSZAHL	1024
AUSGANGSSTUFE	PUSH PULL
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	11-27V
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	-20°/+70°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	ZB36
WELLE	Ø10 (19.5 lang) Fläche
STECKERART	12pol. Contact seitlich am Rohr mit GEGENSTECKER
OPTIONEN	kurzschlußfest

 TR Electronic GmbH Eglishalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:
	Artikel-NR.: 219-00059 Bestell-NR.:
Name Kostowski	Datum 18.11.94
Erstellt 18.11.94	Name Kostowski
Bearb.	Gepr.
Norm.	Steckbelegung: 1876
Zeichnungs-NR.: 04-010-061	Blatt 1
Zeichnungs-NR.: 04-010-061	Blatt 1

1 Neuzzeichnung 25.09.00 Flüg	f8 -0.025 35.975
1 Zusf. Änderung	-0.064 35.936
Datum Name	Datum Name
EDV-NR.:	EDV-NR.:

Maß $\phi 36$ f8 -0.025 35.975
Passung