


**ARTIKEL-BEZ.:** IH-76-A  
 IMPULSZAHL 2048  
 AUSGANGSSTUFE KABELSENDER  
 KANALZAHL K1, K2+neg.  
 NULLIMPULS K0+neg.  
 VERSORGUNGSSPANNUNG 11-27V  
 PEGELSPANNUNG 5V  
 SCHUTZART IP00  
 GRENZTEMPERATUR 0-110°C  
 MAX. AUSGANGSFREQ. 300kHz±15°  
 FLANSCHART ---  
 WELLE Hohlwelle Ø25H7  
 STECKERART PG radial + 1m Kabel

OPTIONEN

25	H7	<sup>+0.021</sup> / <sub>0</sub>	<sup>25.021</sup> / <sub>25</sub>
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0			Maßstab 1:1	DIN A3	Projekt-Nr.:
			Artikel-NR.: 243-00023		Bestell-NR.:
			Datum	Name	
		Erstellt	27.03.2001	Habetler	
4	Kabelverschraubung	19.01.07	Habetler	Bearb.	19.01.2007 HABETLER
3	Litzen 10mm			Gep.	
	abisoliert	07.11.01	Habetler	Norm	
2	Kabelende 100mm	26.09.01	Habetler	Steckerbelegung:	
	abisoliert			2935	
1	Bohrung Ø4.5 ergä.	18.07.01	Habetler	Zeichnungs-NR.:	
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-NR.:	
				04-175-023	
					Blatt 1
					BL