


ARTIKEL-BEZ.:	IH-76-A
IMPULSZAHL	1024
AUSGANGSSTUFE	PUSH PULL
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	11-27V
SCHUTZART	IP00
GRENZTEMPERATUR	0-110°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	ZB41
WELLE	Hohlwelle ϕ 25H7
STECKERART	PG radial + 2m Kabel
OPTIONEN	

25	H7	$\frac{+0.021}{-0.021}$	$\frac{25.021}{25}$
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0			Maßstab 1:1	DIN A3	Projekt-Nr.:
			Artikel-NR.: 243-00052		Bestell-NR.:
		Datum	Name		
		Erstellt	10.10.2003	Habetler	
		Bearb.	22.01.2007	HABETLER	
		Gep.			
		Norm			
		Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.:	
		3097		04-175-052	
		EDV-NR.:		Blatt 1	
				BL	