


<b>ARTIKEL-BEZ.:</b>	<b>IH-76-A</b>
IMPULSZAHL	1024
AUSGANGSSTUFE	GEGENTAKT
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	11-27V
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	-20...+70°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle $\phi 25H7$
STECKERART	PG radial + 1m Kabel
OPTIONEN	

25	H7	+0.021 0.000	25.021 25.000
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3		Projekt-Nr.:		
	Artikel-NR.: Bestell-NR.:		243-00182		
	Datum	Name		<b>IH-76-A</b> <b>Hohlwellengeber</b>	
	Erstellt	27.07.2011 FLAIG			
	Bearb.	27.07.2011 FLAIG			
	Gepr.				
	Norm				
Steckerbelegung:			Zeichnungs-NR.:	<b>04-175-182</b>	
<b>1984</b>					
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-NR.:	Blatt 1 B1