


ARTIKEL-BEZ.:	IH-76-A
IMPULSZAHL	18000
AUSGANGSSTUFE	KABELSENDER
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP65
GRENZTEMPERATUR	---
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle Ø16H7
STECKERART	PG radial + 1m Kabel
OPTIONEN	ERHÖHTE GENAUIGKEIT, DREHMOMENTSTÜTZE 1-FLÜGELIG

16	H7	+0.018	16.018
Maß	Passung	0	16

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3		Projekt-Nr.:
	Artikel-NR.: 243-00282		Bestell-NR.: 243-00282
	Datum	Name	
	Erstellt 11.07.2020	FLAIG	
	Bearb. 11.07.2020	FLAIG	
	Gepr.		
	Norm		
Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.:	
1590		04-175-282	
Zust.	Änderung	Datum	Name
EDV-NR.:		DWK 000 00	
		Blatt 1	
		Bl	