


ARTIKEL-BEZ.:	IH-120-A
IMPULSZAHL	1024
AUSGANGSSTUFE	PUSH PULL
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	11-27V
SCHUTZART	IP52
GRENZTEMPERATUR	0-80°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle φ42
STECKERART	PG radial + 1m Kabel

OPTIONEN

42	H7	+0.03	42.03
Maß	Passung	0.00	42.00

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0			Maßstab 1:1	DIN A3	Projekt-Nr.:
			Artikel-NR.: 245-00041 Bestell-NR.: 245-00041		
		Datum	Name		
		Erstellt	06.11.2006	Habetler	
		Bearb.	06.11.2006	HABETLER	
		Gepr.			
		Norm			
			Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.: 04-190-041
			1984		
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-NR.:	Blatt 1 B1