


ARTIKEL-BEZ.:	IH-120-A
IMPULSZAHL	2048
AUSGANGSSTUFE	PUSH PULL
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	11-27V
SCHUTZART	IP52
GRENZTEMPERATUR	0-110°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	160kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle $\phi 38$
STECKERART	PG radial + 10m Kabel (Leitungsende 100mm und Adernende 10mm abisoliert)
OPTIONEN	

38	H7	+0.025	38.025
Maß	Passung	0	38

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3 Projekt-Nr.:											
	Artikel-NR.: 245-00054 Bestell-NR.:											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt 10.11.2008</td> <td>HABETLER</td> </tr> <tr> <td>Bearb. 10.11.2008</td> <td>HABETLER</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Name	Erstellt 10.11.2008	HABETLER	Bearb. 10.11.2008	HABETLER	Gepr.		Norm		IH-120-A Hohlwellengeber
Datum	Name											
Erstellt 10.11.2008	HABETLER											
Bearb. 10.11.2008	HABETLER											
Gepr.												
Norm												
Steckerbelegung: 3097		Zeichnungs-NR.: 04-190-054										
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-NR.:	Blatt 1 Bl							