


12pol. Contact (links codiert)  
(versetzt gezeichnet)

<b>ARTIKEL-BEZ.:</b>	<b>IH-120-A</b>
IMPULSZAHL	16384
AUSGANGSSTUFE	INC_LD
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP62
GRENZTEMPERATUR	-20...+70°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle $\phi 38H7$
STECKERART	12pol. Stecker seitlich am Rohr ohne GEGENSTECKER
OPTIONEN	2x DREHMOMENTSTÜTZE 1-FLÜGELIG

$\phi 38$	H7	$\begin{matrix} +0.025 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 38.025 \\ 38 \end{matrix}$
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1		DIN A3	Projekt-Nr.:
	Artikel-NR.: Bestell-NR.:		245-00146	
	Datum	Name		
	Erstellt	20.07.2018	FLAIG	
	Bearb.	20.07.2018	FLAIG	
	Gepf.			
	Norm			
	Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.:	
	1345		04-190-146	
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV-NR.:
				Blatt 1 Bl