


ARTIKEL-BEZ.:	IH-120-A
IMPULSZAHL	18000
AUSGANGSSTUFE	INC_LD
KANALZAHL	K1, K2+neg.
NULLIMPULS	K0+neg.
VERSORGUNGSSPANNUNG	11-27V
PEGELSPANNUNG	5V
SCHUTZART	IP62
GRENZTEMPERATUR	0-80°C
MAX. AUSGANGSFREQ.	300kHz±15°
FLANSCHART	---
WELLE	Hohlwelle Ø42H7
STECKERART	PG radial + 2m Kabel
OPTIONEN	2x DREHMOMENTSTÜTZE, ERHÖHTE GENAUIGKEIT

42	H7	$\frac{+0.025}{0}$	$\frac{42.025}{42}$
Maß	Passung		

 TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 78647 Trossingen Telefon 07425/228-0	Maßstab 1:1 DIN A3		Projekt-Nr.:
	Artikel-NR.: 245-00161 Bestell-NR.: 245-00161		
	Datum	Name	
	Erstellt	22.04.2020	FLAIG
	Bearb.	22.04.2020	FLAIG
	Gepr.		
	Norm		
	Steckerbelegung:		Zeichnungs-NR.: 04-190-161 Blatt 1 Bl
	1590		
Zust.	Änderung	Datum	Name
			EDV-NR.:
			DWK 000 00