


Nutenstein (2x)  
 in beliebiger Position/Seite eingeschoben  
 slot nut (2x)  
 slidable to any position/side

8pol. M12-Stecker, a-codiert  
 8pin. M12-connector, a-coded

Öse, Messing  
 ear, brass

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt  
 Article-No. and pin connections: see data sheet

|   |  |       |   |          |
|---|--|-------|---|----------|
|  | TR Electronic GmbH<br>Eglisshalde 6<br>D-78647 Trossingen<br>Tel. +49 7425 228-0<br>www.tr-electronic.de |       | Tolerierung ISO 8015<br>Maßstab 1 : 2 DIN A3          |          |
|   | Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig<br>Drawing-No. only for this type valid                   |       |   |          |
|   |  |       | IEW-58, pull of rope encoder<br>ME, 2m rope           |          |
|   |  |       | Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.:<br><b>04-210-M0015</b> |          |
|   |  |       | Blatt<br>1<br>1 Bl.                                   |          |
| Zustf.  | Änderungen   | Datum | Name  | EDV-Nr.: |

www.tr-electronic.de  
 DXF+Info:  
 info@tr-electronic.de

Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 00