


Kugel herausnehmbar
removable ball

A	Seillänge Übersetzung	10m ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	cable length gear ratio	10m ca. 3turn/m (individual value see type plate)
	Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
	Feder-Rückzugkraft	9N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	9N(origin) / 13N(end)
	max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s	max. control speed	10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

 TR-Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de	Maßstab 1:2 DIN A3		Projekt-Nr.:	
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid			
	Datum	Name		
Erstellt	11.10.2019	FLAIG		
Bearb.	11.10.2019	FLAIG		
Gepr.	21.10.2019	NEMECZ		
	Norm			
www.tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-CDW582M-M0005		
DXF+Info: info@tr-electronic.de				
Zustf.	Änderungen	Datum	Name	Blatt 1 1 Bl.