

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

Gewinde M4 für
Potentialausgleich
thread m4 for
potential equalisation

Verschlussstopfen M16x15
dummy plug M16x15


3xM4, 3tief/deep
TK \varnothing 48 \pm 0.2, (3x120°)

3xM3, 3tief/deep
TK \varnothing 48 \pm 0.2, (3x120°)

Simmerring
sealing ring

Option : Dichtigkeitpaket
option : seal pack

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

	TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:1 DIN A3	Projekt-Nr.:		
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid			CEV-582-M, 36er Zentr.		
			Datum	Name	Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-CEV582M-M0177	Blatt 1 1 Bl.
			Erstelt	03.12.2019 FLAIG		
			Bearb.	03.12.2019 FLAIG		
			Gepr.	04.12.2019 NEMECZ		
			Norm			
			www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de			
Zustf.	Änderungen	Datum	Name			

