

8pol. M12-Stecker, a-codiert  
8pin. M12-male-connector, a-coded


Gewinde M4 für  
Potentialausgleich  
thread m4 for  
potential equalisation

Verschlußstopfen M16x1.5  
dummy plug M16x1.5

3xM3, 3tiep/deep  
TKØ48±0.2, (3x120°)

3xM4, 3tiep/deep  
TKØ48±0.2, (3x120°)

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt  
Article-No. and pin connections: see data sheet

	TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen Tel. +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de		Tolerierung ISO 8015		Maßstab 1 : 1    DIN A3		
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid						
			Datum    Name		CEV-582-M, 36er Zentr.		
			Erstellt	17.12.2020			FLAIG
			Bearb.	17.12.2020			FLAIG
			Gepr.	18.12.2020			NEMECZ
			Norm				
			www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: <b>04-CEV582M-M0259</b>		
Zustf.	Änderungen	Datum	Name	EDV-Nr.:	Dok.Art. IDW	Teil-Dok. 000	
					Dok.Vs. 00	Blatt 1 / 1 Bl.	