



Gewinde M4 für
Potentialausgleich
thread m4 for
potential equalisation

Verschlußstopfen M16x1.5
dummy plug M16x1.5

Kugel herausnehmbar
removable ball

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

Seillänge	30m	cable length	30m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
Feder-Rückzugkraft	9N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	9N(origin) / 13N(end)
max. Verstellgeschwindigkeit	5m/s	max. control speed	5m/s

	TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:2 DIN A2	Projekt-Nr.:
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid		CEW-582-M, pull of rope encoder 0-30m rope	
www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-CEW582M-M0052		Blatt 1 1 Bl.
Zust.	Änderungen	Datum	Name	