



Kugel herausnehmbar
removable ball

Seillänge	2m
Übersezung	ca. 5Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)
Übers.-Genauigkeit	0.05%
Feder-Rückzugkraft	7N (Anfang) / 14N (Ende)
max. Verstellgeschwindigkeit	2m/s
Seildurchmesser	1.35
cable length	2m
gear ratio	ca. 5turn/m (individual value see type plate)
accuracy gear ratio	0.05%
spring pull-back power	7N (origin) / 14N (end)
max. control speed	2m/s
cable Ø	1.35

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

	TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:1 DIN A2	Projekt-Nr.:
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid			CEW-582-M, pull of rope encoder 0-2m rope
www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-CEW582M-M0072	Blatt 1 1 Bl.	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	