


Seillänge	10m	cable length	10m
Übersetzung	ca. 3Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
Feder-Rückzugkraft	9N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	9N(origin) / 13N(end)
max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s	max. control speed	10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
 Article-No. and pin connections: see data sheet

 TR-Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de	Maßstab 1:2 DIN A3		Projekt-Nr.:
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid		
	Datum	Name	
Erstellt	16.05.2019	FLAIG	
Bearb.	16.05.2019	FLAIG	
Gepr.	16.05.2019	NEMECZ	
Zust.	Änderungen	Datum	Name
www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.:	
		04-CEW582M-M0079	
			Blatt 1 1 Bl.