


Seillänge 5m
 Übersetzung ca. 3Umdr./m
 (individueller Wert siehe Typenschild)
 Übers.-Genauigkeit 0.05%
 Feder-Rückzugkraft 11N(Anfang) / 13N(Ende)
 max. Verstellgeschwindigkeit 10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
 Article-No. and pin connections: see data sheet

cable length 5m
 gear ratio ca. 3turn/m
 (individual value see type plate)
 accuracy gear ratio 0.05%
 spring pull-back power 11N(origin) / 13N(end)
 max. control speed 10m/s

	TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen Tel. +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de		Tolerierung ISO 8015 Maßstab 1 : 2 DIN A3	
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only für this type valid			
	Datum	Name		CEW-582-M, pull of rope encoder 0-5m rope
	Erstellt	10.11.2021	FLAIG	
	Bearb.	10.11.2021	FLAIG	
	Gepr.	11.11.2021	NEMECZ	
	Norm			
		www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: 04-CEW582M-M0190
1	Neuz. wegen Reset-Taste	10.11.2021	FLA	Blatt 1 1 Bl
Zustf.	Änderungen	Datum	Name	EDV-Nr.: Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 00