



- Kugel herausnehmbar
removable ball
- | | |
|------------------------------|--|
| Seillänge | 15m |
| Übersetzung | ca. 3Umdr./m
(individueller Wert siehe Typenschild) |
| Übers.-Genauigkeit | 0.05% |
| Feder-Rückzugkraft | 10N (Anfang) / 13N (Ende) |
| Schutzart | IP64 |
| Temperaturbereich | -30°C bis +70°C |
| max. Verstellgeschwindigkeit | 8m/s |
| cable length | 15m |
| gear ratio | ca. 3Umdr./m
(individual value see type plate) |
| accuracy gear ratio | 0.05% |
| spring pull-back power | 10N (Anfang) / 13N (Ende) |
| protection ratings | IP64 |
| temperature ratings | -30°C bis +70°C |
| max. control speed | 8m/s |

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

		TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:1 DIN A2 Projekt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid	
		Datum Name		CEW-58-M, pull of rope encoder 0-15m rope	
		Erstellt 19.04.2014 FLAIG			
		Bearb. 19.04.2014 FLAIG			
		Gepr. 22.04.2014 NEMECZ			
		Norm			
		www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-Nr./Drawing-No.: 04-CEW58M-M0168	
Zust.		Änderungen		Datum Name	
				Blatt 1	
				1 BI	