

4pol. M12-Stecker, a-codiert
4pin. M12-male-connector, a-coded


Gewinde M4 für
Potentialausgleich
thread m4 for
potential equalisation

Verschlußstopfen M16x1.5
dummy plug M16x1.5

3xM3, 3tiep/deep
TKØ48±0.2, (3x120°)

3xM4, 3tiep/deep
TKØ48±0.2, (3x120°)

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

	TR Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen Tel. +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de		Tolerierung ISO 8015 Maßstab 1 : 1 DIN A3	
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid			
		Datum	Name	
	Erstellt	20.08.2020	FLAIG	
	Bearb.	20.08.2020	FLAIG	
	Gepr.	20.08.2020	NEMECZ	
	Norm			
www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de			Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.: 04-CMV582M-M0075	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	EDV-Nr.:
			Blatt 1 1 Bl.	
		Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 00		