



2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

4pol. M12-Stecker (Spannungsversorgung)
4pin. M12-male-connector (Supply voltage)

Verschlußstopfen M16x1,5
dummy plug M16x1,5

Gewinde M4 für
Potentialausgleich
thread m4 for
potential equalisation

Messbereich: 0-5000mm
Abzugslänge: 5200mm
Edelstahlseil: Seil-Ø0,55mm
Messtrommelumfang: 385mm
Abweichung: 0,1%
Gehäuse: Kunststoff

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

		TR-Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:1 DIN A2 Projekt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid	
		Datum Name		CMW-582-M, pull of rope encoder 0-5m rope	
		Erstellt 30.01.2017 FLAIG			
		Bearb. 03.07.2017 FLAIG Gepr. 17.07.2017 NEMECZ			
		Norm			
		www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.:	
1 Bushaube 03.07.17 Flaig				04-CMW582M-M0003	
Zust. Änderungen Datum Name				Blatt 1 1 Bl.	