


2x4pol. M12-Stecker, d-codiert (Buchse)  
2x4pin. M12-connector, d-coded (female)

Seillänge 5m  
Übersetzung ca. 3Umdr./m  
(individueller Wert siehe Typenschild)  
Übers.-Genauigkeit 0.05%  
Feder-Rückzugkraft 11N(Anfang) / 13N(Ende)  
max. Verstellgeschwindigkeit 10m/s

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt  
Article-No. and pin connections: see data sheet

cable length 5m  
gear ratio ca. 3turn/m  
(individual value see type plate)  
accuracy gear ratio 0.05%  
spring pull-back power 11N(origin) / 13N(end)  
max. control speed 10m/s

 TR-Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de	Maßstab 1:2 DIN A3		Projekt-Nr.:
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid		
	Datum	Name	
	Erstellt 16.05.2017	FLAIG	
	Bearb. 03.07.2017	FLAIG	
	Gepr. 17.07.2017	NEMECZ	
	Norm		
www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.:	
1 Bushaube 03.07.17 Flaig		04-CMW582M-M0006	
Zustf.	Änderungen	Datum	Name

Blatt 1  
1 BU