


12pol. Stecker
12pin. connector

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

Seillänge 2m
Übersetzung ca. 5Umdr./m
(individueller Wert siehe Typenschild)
Übers.-Genauigkeit 0.05%
Feder-Rückzugkraft 7N (Anfang) / 14N (Ende)
max. Verstellgeschwindigkeit 2m/s
Seildurchmesser 1.35

cable length 2m
gear ratio ca. 5turn/m
(individual value see type plate)
accuracy gear ratio 0.05%
spring pull-back power 7N (origin) / 14N (end)
max. control speed 2m/s
cable Ø 1.35

 TR-Electronic GmbH Eglishalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de	Maßstab 1:1 DIN A2		Projekt-Nr.:
	Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid		
	Datum	Name	
Erstellt	05.02.2019	FLAIG	
Bearb.	05.02.2019	FLAIG	
Gepr.	05.02.2019	NEMECZ	
Norm			
www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de			Zeichnungs-NR./Drawing-No.:
			04-CMW582M-M0046
Zust.	Änderungen	Datum	Name

Blatt 1
1 Bl.