


Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

Seillänge	5m	cable length	5m
Übersetzung	ca. 30Umdr./m (individueller Wert siehe Typenschild)	gear ratio	ca. 3turn/m (individual value see type plate)
Übers.-Genauigkeit	0.05%	accuracy gear ratio	0.05%
Feder-Rückzugkraft	11N(Anfang) / 13N(Ende)	spring pull-back power	11N(origin) / 13N(end)
max. Verstellgeschwindigkeit	10m/s	max. control speed	10m/s

 TR-electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de	Maßstab 1 : 2 DIN A3		Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only für this type valid
	Erstellt	16.01.2020	
	Bearb.	16.01.2020	FLAIG
	Gepr.	17.01.2020	NEMECZ
	Norm		
www.tr-electronic.de DXF+Info: info@tr-electronic.de			Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 04-CMW582M-M0069
Zustf.	Änderungen	Datum	
EDV-Nr.:			Blatt 1 / 1 Bl.
Dok.Art. IDW		Teil-Dok. 000	Dok.Vs. 00