



Seillänge 3m  
 Übersetzung ca. 5Umdr./m  
 ( individueller Wert siehe Typenschild )  
 Übers.-Genauigkeit 0.05%  
 Feder-Rückzugkraft 7N (Anfang) / 14N (Ende)  
 Schutzart IP65  
 Temperaturbereich -20°C bis +70°C  
 max. Verstellgeschwindigkeit 2m/s  
 Seildurchmesser 1.35  
  
 cable length 3m  
 gear ratio ca. 5Umdr./m  
 ( individual value see type plate )  
 accuracy gear ratio 0.05%  
 spring pull-back power 7N (Anfang) / 14N (Ende)  
 protection ratings IP65  
 temperature ratings -20°C bis +70°C  
 max. control speed 2m/s  
 cable  $\phi$  1.35

Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt  
 Article-No. and pin connections: see data sheet

		TR-Electronic GmbH Eglisshalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:1 DIN A2 Projekt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid	
				COW-58-M, pull of rope encoder 0-3m rope	
		www.tr-electronic.de DXF-Info: info@tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.: 04-COW58M-M0002	
Zust. Änderungen Datum Name		Datum Name		Blatt 1 1 Bl.	