





Leistungsstecker [power connector] Bauform: M23 / Ventil MA / M12 [design: M23 / valve MA / M12]










Isometrie (1:3)



			Getriebeda	ten [gearbox d	ata] PLE60				
Übersetzung [ratio]	Stufen [stages]	A [mm]	Fa _{max.} / Fr _{max.}	Verdrehspiel [backlash]	Wirkungsgrad ¹⁾ [efficiency]	Nenndrehzahl ³⁾ [rated speed]		Nennmoment [rated torque]	
			[N]	[arcmin]	[%]	S1 (S3) ²	U/min]	S1 (S3) ²⁾ [Nm]	
i=120	3	99,2	500 / 400 L10h=20.000h		88	36	(25)	42,2	(70,0)
i=100				< 15	89	43	(31)	35,6	(70,0)
i=80					91	54	(38)	29,1	(70,0)
i=60					92	72	(51)	22,0	(60,7)
i=40	2			<12	93	108	(77)	14,8	(40,9)
i=32		86,7			94	135	(96)	12,0	(33,0)
i=25					94	174	(124)	9,4	(25,8)
i=20					95	217	(155)	7,6	(20,9)
i=16					95	271	(193)	6,0	(16,7)
i=12					96	362	(258)	4,6	(12,6)
i=10	1	74,2		<10	96	435	(310)	3,8	(10,5)
i=8					96	543	(387)	3,0	(8,4)
i=5					98	870	(620)	1,9	(5,3)
i=4					98	1087	(775)	1,5	(4,3)
i=3					98	1450	(1033)	1,1	(3,2)
weitere Übersetzungen auf Anfrage [further ratios on request]									

Motorenausführung [motor version]										
Bremse [brake]	B [mm]	C [mm]	[rated	ehzahl ¹⁾ speed] ⁾ [U/min]	Nennmoment [rated torque] S1 (S3) ²⁾ [Nm]					
mit [with]	179,0	67,0	4350	(3100)	0,4	(1,1)				
ohne (without)	144,6	66,0	0664	(00) ح)		(1,1)				

) bei Bezugstemperatur 70°C und n1=1000 U/min, nur bei Getriebenenndaten [at reference temperature 70°C and n1=1000 rpm, only with rated gearbox data]

s) S3 = 25% / 4 min.

Änderungen

3) berechnet mit 48VDC, bei 24VDC reduziert sich die Drehzahl um die Hälfte [calculated with 48VDC, with 24VDC the speed is reduced by half]

Datum Name

	1	Tolerierung [Tolerancing] ISO 8015			alle Maße in mm [all dimensions in mm]				Maßstab [Scale] 1 : 2	DIN A2
	Steckerbelegung (Pin assignment): AUF ANFRAGE							Artikel-NR.: AUF ANFRAGE Bestell-NR.:		E
						Datum	Name	Bezeichnung	[Designation]:	
\dashv					Erst.	12.09.2012	SCHIKORA		MP-200 + PLE-60	
	6	siehe Änderungshinweise	shinweise 23.01.2025 Ta		Bearb.	23.01.2025	TAPAL		l.	
	5	siehe Änderungshinweise	27.02.2018	SCS	Gepr.	22.05.2025	ELSNER		Profibus / Profinet / CANope	Γ
	4	Tabellenwerte geändert	27.02.2018	SCS	Norm				Tronbus / Troniller / CANOPE	-11
	3	3 Bemaßung Ø17 hinzu 27.02.2018		SCS TR Electronic GmbH Eglishalde 6		Zeichnung-N				
	2	Maße "A" in Tabelle korrigiert	04.01.2016	SCS	27	E E	glishalde 6	l , , ,	1E 072	

1 Zeichn. kompl. überarbeitet 02.12.2013 Schw.
Zust. Änderungen Datum Name

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

Schw.

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

1 Zeichn. kompl. überarbeitet 02.12.2013 Schw.

Park in Fabelle Kolffigler 1 04.01.2016 Scs.

Park in Fabelle Kolffigler 1 Dok.Art. IDW Teil-Dok. 000 Dok.Vs. 05 1/1 Bl.