

Vorkonfektionierte Leitungen: **CAN**open

Bus





Produktbild	Produktinformation	Länge	Material-Nr. TR
	Kabeldose M12, 5-polig, A-kodiert, gerade mit offenem Kabelende (geschirmt)	02 m	680-00065
		05 m	680-00066
		10 m	680-00067
		15 m	680-00068
	Kabeldose M12, 5-polig, A-kodiert, 90° gewinkelt mit offenem Kabelende (geschirmt)	02 m	680-00075
		05 m	680-00076
		10 m	680-00077
		15 m	680-00078
	Kabelstecker M12, 5-polig, A-kodiert, gerade mit offenem Kabelende (geschirmt)	02 m	680-00079
		05 m	680-00080
		10 m	680-00081
		15 m	680-00082
	Kabelstecker M12, 5-polig, A-kodiert, 90° gewinkelt mit offenem Kabelende (geschirmt)	02 m	680-00069
		05 m	680-00070
		10 m	680-00071
		15 m	680-00072

Letzte Aktualisierung: 07/2021 · TR-E-TI-DGB-0216-01 · Änderungen in Technik und Design vorbehalten.

Pre-assembled cable:

CANopen

Bus

Product image	Product information	Length	Order code
	Female connector M12, 5-pole, A-coded, straight with open cable end (shielded)	02 m	680-00065
		05 m	680-00066
		10 m	680-00067
		15 m	680-00068
	Female connector M12, 5-pole, A-coded, 90° angled with open cable end (shielded)	02 m	680-00075
		05 m	680-00076
		10 m	680-00077
		15 m	680-00078
	Male connector M12, 5-pole, A-coded, straight with open cable end (shielded)	02 m	680-00079
		05 m	680-00080
		10 m	680-00081
		15 m	680-00082
	Male connector M12, 5-pole, A-coded, 90° angled with open cable end (shielded)	02 m	680-00069
		05 m	680-00070
		10 m	680-00071
		15 m	680-00072

Last update: 07/2021 · TR-E-TI-DGB-0216-01 · Subject to technology and design modifications.