

BQS Steuerung



- Kompakt
- Robust
- Vielseitig
- Individuell Konfigurierbar
- Prozess unterstützend
- Qualitätsüberwachung

Technische Daten

Ausgänge.....	4
Ein- Ausgänge	4
USB 2.0.....	ja
RJ45.....	ja
DIN Hutschieneaufnahme	ja
optische Ausgangssignalanzeige.....	4x LED
Abtastradius	15° ...300°
Ausgangssignal invertieren	ja
Objekterkennung.....	ja
Freiraumüberwachung	ja
Auswurfüberwachung.....	ja
Spannfehlererkennung.....	ja
Positionsbestimmung	ja
Prozessüberwachung.....	ja

Dual Mode

Sehr hohe Taktzeiten	ja
(Für Bohrer > Ø3 mm)	
Hochpräzise	ja
(Für sehr dünne Bohrer)	

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	+24 VDC ±20%
Leistungsaufnahme.....	100 mA

Umgebungsbedingungen

EMV	DIN EN 61000-6-2: 2006; Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereich
.....	DIN EN 61000-6-4: 2007; Fachgrundnormen – Störaussendung für Industriebereich
Betriebstemperatur [°C]	50°C

Dimensionen

Dimension in mm (W/H).....	99 / 22,5
Tiefe in mm	113,6
Gewicht in kg	133,8g

BQS Steuerung

Zeichnung

