LMP_48*30 ANALOG

Ref.: 333-00140
08.11.2026
010201020003019999

Abb. ähnlich

Vorteile
- _ Kompakte Bauform
- _ Misst lineare Bewegungen
- _ Profilgehäuse
- _ Verschleißfreie Abtastung
- _ Weitere Schnittstellen

Technische Daten zu 333-00140

STABLAENGE	119,00 mm
MESSLAENGE	30,00 mm
STABSPITZENLAGERUNG	NEIN
SCHNITTSTELLE	ANALOG
AUSGANGSPEGEL	4..20mA
AUFLOESUNG	12 BIT
VERSORGUNGSSPANNUNG	9-36V
ARBEITSTEMPERATUR	-40..+85°C
MAGNET-TYP	OHNE MAGNET
ANSCHLUSSART	1X4P.M12-STECKER
ANSCHLUSSRICHTUNG	AXIAL
GEGENSTECKER	NEIN
ZEICHNUNGSNR	04-K333-V0001

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

LMP_48*30 ANALOG

Ref.: 333-00140
08.11.2026
010201020003019999

Technische Daten zu 333-00140

SOFTNR	89-010-006
PARAMETER FILE	333-00008.HTML
STECKERBELEGUNGSNR	9739
VERSIONSNR	C
DOKUMENTATIONS-NR	DOKUMENTE
AL:	N
ECCN:	N

Allgemeine Daten zu K-LMP48-A-1

Versorgung - Versorgungsspannung	9…36 VDC
Stromaufnahme ohne Last	<= 100 mA
Messprinzip	magnetostriktiv
Messlänge, Standard	50…3000 mm
Linearitätsabweichung	± 0,04 % + 1 LSB
- FS:	Gesamtmessbereich (full-scale)
Reproduzierbarkeit	< 0,005 % FS, >= 50 µm
- FS:	Gesamtmessbereich (full-scale)
Hysterese	0,1 mm
Kenndaten - Gültigkeit	bei Einsatz von TR Magneten
Temperaturkoeffizient	100 ppm/°C FS
- FS:	Gesamtmessbereich (full-scale)
Verfahrgeschwindigkeit	beliebig
Einbaulage	beliebig
Material - Mess-Körper	Aluminium Strangpressprofil
Magnet	T1-S3818
	T1-S5520
	T4-U3820
	Schlitten
	andere auf Anfrage
	nicht im Lieferumfang
Analog - Schnittstelle - Spannung/Strom	Werkseinstellung

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

LMP_48*30 ANALOG

Ref.: 333-00140
08.11.2026
010201020003019999

Allgemeine Daten zu K-LMP48-A-1

- Auflösung	12 Bit D/A Wandler
- Spannungsausgang	0…+10 VDC
- Spannungsausgang	+10…0 VDC
- Stromausgang	4…20 mA
- Stromausgang	20…4 mA
- Lastwiderstand (I)	<= 250 Ohm
Parameter/Funktionen, änderbar	Analog Spannung/Strom
	Zählrichtung
Parametrisierungsart	Werkseinstellung
Zykluszeit intern, <= 2,00 m	2,00 ms
Zykluszeit intern, <= 3,00 m	3,00 ms

Umgebungsbedingungen

Vibration	DIN EN 60068-2-6
- Kennwert	<= 100 m/s²
- Sinus	50…2000 Hz
Schock	DIN EN 60068-2-27
- Kennwert	<= 1000 m/s²
- Halbsinus	11 ms
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Arbeitstemperatur - Standard	 -40…+85 °C
Lagertemperatur, trocken	-40…+100 °C
Relative Luftfeuchte	90 %, keine Betauung
Schutzart - Standard	 IP65
Magnetisches Störfeld	DIN EN 61000-4-8 Schärfegrad 4
Mess-Referenz	Messebene

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de