

BE 901 MS PB Anschlusshaube 3 x M12

Bestellnr.: 40804-22001
20.5.2024 / 01020499999999



Abb. ähnlich



Vorteile

- Auch für kurvengängige Systeme
- Einfache Montage / Start-Up
- Messbereich von 0...10000
- Misst lineare Bewegungen
- Optional mit Display
- Optional mit Heizung (-35 °C)
- verschleißfreie Abtastung

Technische Daten zu 40804-22001

SCHNITTSTELLE	PROFIBUS
VERSORGUNGSSPANNUNG	18-30V
ANSCHLUSSART	3XM12 1XUSB
SCHUTZART	IP65
AL:	N
ECCN:	N

Allgemeine Daten zu K-BE901-PB-1

Änderungen vorbehalten.

BE 901 MS PB Anschlusshaube 3 x M12

Bestellnr.: 40804-22001
20.5.2024 / 01020499999999

Allgemeine Daten zu K-BE901-PB-1 Fortsetzung

Versorgung	
- Versorgungsspannung	18...30 VDC
- Bei UL / CSA-Zulassung	gemäß NEC Klasse 2
- Bei UL / CSA-Zulassung	UL 60950-1
- Bei UL / CSA-Zulassung	CSA C 22.2 Nr. 60950-1
Stromaufnahme ohne Last	<= 200 mA
	<= 1,0 A mit Heizung
Integrierte Heizung	
- Ausstattung	Option
- Nennspannung	24 VDC ±25 %
- Aufbau	Gehäuseheizung
- Aufbau	separate Optikglasheizung
- Aufwärmzeit	<= 30 min bei 24 VDC / -35 °C
- Leitungsquerschnitt	<= 0,75 mm² Zuleitung U-Speise
Messbereich	0...10.000.000 mm
Reproduzierbarkeit	± 0,05 mm (1 Sigma)
Ansprechzeit	8 ms
Messwertausgabe/Refreshzyklus	1 ms
Basis, Schleppfehlerberechnung	4 ms
Verfahrgeschwindigkeit	10 m/s
Lichtquelle	
- Laserdiode	Rotlicht
- Wellenlänge λ	655 nm
- Laserschutzklasse	1
- Internationale Sicherheitsnorm	IEC/EN60825-1 :2014
- Lebensdauer	100 000 h, 25 °C
- Strahlablenkung	über rotierendes Polygonrad
- Austrittsfenster	Glas
- Arbeitsbereich	50...170 mm
PROFIBUS - Schnittstelle	
- PROFIBUS-DP V0	IEC 61158, IEC 61784
Konfigurations-Schnittstellen	
- Für Service-Zwecke	USB 2.0 Typ Mini-B Buchse
Übertragungsrate	
- Kennwert	9,6...12000 kbit/s
- Einstellbarkeit	automatische Erkennung
Parameter/Funktionen, änderbar	Auflösung
	Ausgabezeit
	Ansprechzeit

Änderungen vorbehalten.

BE 901 MS PB Anschlusshaube 3 x M12

Bestellnr.: 40804-22001
20.5.2024 / 01020499999999

Allgemeine Daten zu K-BE901-PB-1 Fortsetzung

	Betriebsbereich
	Endschalter
	Preset-Parameter
	Schnittstellen-Parameter
	Zählrichtung
	Geschwindigkeitsparameter
Parametrisierungsart	programmierbar
Programmier - Tool	TR-Soft: Config Tool
	Fieldbus-Device
Externe Eingänge	
- Parametrisierungsart	programmierbar
- Logischer Zustand	„0“ < +2V, „1“ = Versorgung
- Anzahl Eingänge	2
- Verpolschutz	ja
Externe Ausgänge	
- Ausgangspegel	Versorgungsspannung, <= 60 mA
- Parametrisierungsart	programmierbar
- Anzahl der Ausgänge	2
- Kurzschlussfest	ja
- Verpolschutz	vorhanden
Gehäuse - Material	Aluminium-Druckguss
Masse, typisch	0,58 kg ohne Anschlusshaube
Notwendiges Anschluss-Zubehör	
- Anschlusshaube	muss separat bestellt werden
- M12 Stecker BE901 MS PB	Art.-Nr.: 40804-22001
- Kabelverschraubung BE901 MK PB	Art.-Nr.: 40804-22002

Umgebungsbedingungen

Vibration	IEC 60068-2-6, Test Fc
Schock	IEC 60068-2-27, Test Ea
Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Arbeitstemperatur	
- Standard	-5...+50 °C
- Optional	-35...+50 °C;
Lagertemperatur, trocken	-35...+70 °C

Änderungen vorbehalten.

BE 901 MS PB Anschlusshaube 3 x M12

Bestellnr.: 40804-22001
20.5.2024 / 01020499999999

Umgebungsbedingungen Fortsetzung

Relative Luftfeuchte	90 %, keine Betauung
----------------------	----------------------

Schutzart - Standard	IP65
-------------------------	------

Änderungen vorbehalten.