CONN M12 04 A F S 10 S 00 MU

M12 A-kod geschirmt, Versorgung, 10m

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00035
18.11.2026
0199010012

Vorteile

_ 4-polig
_ A-kodiert
_ Buchse gerade
_ freies Leitungsende
_ geschirmt
_ Kabellänge 2…15 m
_ M12
_ schleppkettentauglich
_ Spannungsversorgung

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M12 04 A F S 10 S 00 MU

M12 A-kod geschirmt, Versorgung, 10m

Ref.: 680-00035
18.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00035

Baugröße	M12
Geschlecht	Buchse (female)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	4
Kodierung	A-kodiert
Kabellänge	10.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	geschirmt
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	Versorgung
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00709

Allgemeine Daten zu K-680-00033-36

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	bis -40…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de