CONN M8 04 - F S 15 S 00 MU

M8 geschirmt, Versorg. 15m, Kabelschwanz

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00064
18.11.2026
0199010012

Vorteile

_ 4-polig
_ Buchse gerade
_ freies Leitungsende
_ geschirmt
_ Kabellänge 2…15 m
_ M8
_ schleppkettentauglich
_ Spannungsversorgung

c UL us LISTED

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M8 04 - F S 15 S 00 MU

M8 geschirmt, Versorg. 15m, Kabelschwanz

Ref.: 680-00064
18.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00064

Baugröße	M8
Geschlecht	Buchse (female)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	4
Kabellänge	15.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	geschirmt
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	Versorgung
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00716

Allgemeine Daten zu K-680-00061-64

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	bis -40…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de