CONN M12 05 A F S 15 S 00 MU

M12 A-kod, CAN-Bus, 15m Kabelschwanz

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00068
15.11.2026
0199010012

Vorteile

_ 5-polig
_ A-kodiert
_ Buchse gerade
_ CAN-Bus
_ freies Leitungsende
_ geschirmt
_ Kabellänge 2…15 m
_ M12
_ schleppkettentauglich

c UL us LISTED

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M12 05 A F S 15 S 00 MU

M12 A-kod, CAN-Bus, 15m Kabelschwanz

Ref.: 680-00068
15.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00068

Baugröße	M12
Geschlecht	Buchse (female)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	5
Kodierung	A-kodiert
Kabellänge	15.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	geschirmt
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	CAN-Bus
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00717

Allgemeine Daten zu K-680-00065-68

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	bis -40…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de