CONN M12 05 A M S 05 P 00 MU

Abb. ähnlich

Ref.: 680-00084
10.11.2026
0199010012

Vorteile

- 5-polig
- A-kodiert
- freies Leitungsende
- Funktionale Sicherheit
- geschirmt
- Kabellänge 2…5 m
- M12
- SSI/Inkremental
- Stecker gerade
- Zweitschnittstelle

Technische Daten zu 680-00084

Baugröße	M12
Geschlecht	Stift (male)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	5
Kodierung	A-kodiert
Kabellänge	5.000 mm
Kabelmaterial	PUR
Kabeloptionen	Paarweise verdreht
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	Inkremental
	SSI

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M12 05 A M S 05 P 00 MU

Ref.: 680-00084
10.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00084

UL-Geltungsbereich	USA+Kanada
ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00723

Allgemeine Daten zu K-680-00083-XX

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	-25…+85 °C, nur Steckverbinder
- Standard	-30…+80 °C, bewegt
- Standard	-50…+80 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de