CONN M12 08 A F S 10 P 00 MU

Ref.: 680-00092
10.11.2026
0199010012



Abb. ähnlich

Vorteile
- 8-polig
- A-kodiert
- Buchse gerade
- freies Leitungsende
- geschirmt
- Kabellänge 2…15 m
- M12
- SSI/Inkremental
- Zweitschnittstelle

Technische Daten zu 680-00092

Baugröße	M12
Geschlecht	Buchse (female)
Stecker - Abgang	gerade
Stecker Polzahl	8
Kodierung	A-kodiert
Kabellänge	10.000 mm
Kabeloptionen	Paarweise verdreht
Kabelende	offen
Stecker - Funktion	Analog
	Inkremental
	SSI
UL-Geltungsbereich	USA+Kanada

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

CONN M12 08 A F S 10 P 00 MU

Ref.: 680-00092
10.11.2026
0199010012

Technische Daten zu 680-00092

ZEICHNUNGSNR	KAT-DRAW-00722

Allgemeine Daten zu K-680-00090-XX

Leitungslängen - Artikel-Nr.:	siehe Vorschlagstypen
	Details, siehe Datenblätter

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur - Standard	-5…+90 °C, bewegt
- Standard	-25…+85 °C, nur Steckverbinder
- Standard	-40…+90 °C, fest
Schutzart	DIN EN 60529
- Standard	bis IP67
- Hinweis	gesteckt und verschraubt

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de